

Liefern und Versetzen von Geilinger-Mini®

Standard-Ausschreibungstext für Stützen Geilinger-Mini® mit bündigen Fuss- und Kopfplatten

1. Liefern von Stützen Geilinger-Mini®

Geilinger-Mini® ist eine Stütze bestehend aus einem Kern und einem Rohrmantel aus Stahl. Der Zwischenraum wird werkseitig ausbetoniert.

Geilinger-Mini® wird dimensioniert, hergestellt und geliefert durch:

Spannverbund Bausysteme GmbH
Feldstrasse 66
CH-8180 Bülach
Tel. + 41 44 / 862 52 00
info@spannverbund.ch

Vertretung in Österreich:
Dipl.-Ing. Franz Schüller
Prinz-Eugen-Strasse 80/22
A-1040 Wien
Tel. +43 664 923 4050
schueller@spannverbund.eu

Statik:

Geilinger-Mini® ist vom Deutschen Institut für Bautechnik DIBT typengeprüft (Prüfbericht Nr. TP-13-012). Der statische Nachweis der Stützen im Kalt- und Heißzustand ist vom Stützenlieferanten in prüffähiger Form zu erstellen und mit den Werkstattplänen in die Einheitspreise einzurechnen.

Die vorgegebenen Stützendurchmesser sind unbedingt einzuhalten!

1.10 Stützentyp: S1
Feuerwiderstand: *(bitte auswählen)* R30 / R60 / R90
Stützenquerschnitt, außen: Ø..... mm (oder x mm)
max. Stützenlasten (charakteristisch): $N_{G,k} = \dots\dots\dots$ kN, $N_{Q,k} = \dots\dots\dots$ kN
Länge (OK Decke-UK Decke): L = mm
Mit angeschweisster bündiger
Fuss- und Kopfplatte,
ausbetoniert geliefert.
Oberflächenschutz des Mantelrohres: SA 2.5 + 60µm. Deckanstrich bauseits.
Liefern und Versetzen
inkl. Abladen, Einmessen und Fixieren
so wie Untergiessen der Fussplatten
mit Fließmörtel
..... Stück EP: € GP: €

2. Versetzen von Geilinger-MIni®

inkl. Abladen, Einmessen, Fixieren und Untergiessen der Fussplatten mit Fließmörtel

max. Versetzwicht ca.to / Stk
..... Stück EP: € GP: €

info@spannverbund.ch
www.spannverbund.ch

Telefon +41-44-862 52 00
Fax +41-44-862 52 05

Feldstrasse 66, Postfach
CH-8180 Bülach