

Liefern und Versetzen von Geilinger-Mini®

Standard-Ausschreibungstext für Stützen Geilinger-Mini® mit bündigen Fuss- und Kopfplatten

1. Liefern von Stützen Geilinger-Mini®

Geilinger-Mini® ist eine Stütze bestehend aus einem Kern und einem Rohrmantel aus Stahl. Der Zwischenraum wird werkseitig ausbetoniert.

Geilinger-Mini® wird dimensioniert, hergestellt und geliefert durch:

Spannverbund Bausysteme GmbH
Feldstrasse 66
CH-8180 Bülach
Tel. + 41 44 / 862 52 00
Fax + 41 44 / 862 52 05
info@spannverbund.ch

Vertretung in Süddeutschland:
Klarmann Industrievertretungen
Im Sonnenwinkel 22/1
D-73733 Esslingen
Tel. 0711 / 54 59 07

klarmann@spannverbund.eu

Statik:

Geilinger-Mini® ist vom Deutschen Institut für Bautechnik DIBT typengeprüft (Prüfbericht Nr. TP-13-012). Der statische Nachweis der Stützen im Kalt- und Heißzustand ist vom Stützenlieferanten in prüffähiger Form zu erstellen und mit den Werkstattplänen in die Einheitspreise einzurechnen.

Die vorgegebenen Stützendurchmesser sind unbedingt einzuhalten!

1.10 Stütztyp:

Feuerwiderstand: *(bitte auswählen)*

Stützenquerschnitt, außen:

max. Stützenlasten (charakteristisch):

Länge (OK Decke-UK Decke):

Mit angeschweisster bündiger

Fuss- und Kopfplatte,

ausbetoniert geliefert.

Oberflächenschutz des Mantelrohres:

Liefern und Versetzen

inkl. Abladen, Einmessen und Fixieren

so wie Untergiessen der Fussplatten

mit Fließmörtel

..... Stück

S1

R30 / R60 / R90

Ø..... mm (oder x mm)

$N_{G,k} = \dots\dots\dots$ kN, $N_{Q,k} = \dots\dots\dots$ kN

L = mm

SA 2.5 + 60µm. Deckanstrich bauseits.

EP: € GP: €

2. Versetzen von Geilinger-MIni®

inkl. Abladen, Einmessen, Fixieren und Untergiessen der Fussplatten mit Fließmörtel

max. Versetzwicht

ca.to / Stk

..... Stück

EP: € GP: €