

Liefern und Versetzen von Geilinger-Stützen® mit angeschweisstem Europilz®

Ausschreibung, Devis-Textvorschlag

Pos.	Beschrieb	Einh.	Quantität	Einheitspreis	Total
R 890	<p>Liefern von Geilinger-Stützen® Geilinger-Stützen® sind von der Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF zugelassen mit der Brandschutzanwendung-Nr. 6343.</p> <p>Hersteller: Spannverbund Bausysteme GmbH Feldstr. 66, Postfach 8180 Bülach Tel. 044/862 52 00 Email: info@spannverbund.ch</p> <p>Oberflächenschutz des Mantelrohres: Sa 2.5 + 2K-Zinkstaubgrundierung 80 my</p> <p>Feuerwiderstand R60 ausbetoniert geliefert</p>				
.101	<p>Durchmesser 219 mm Stützenlänge 2700 mm (OK Decke – UK Decke) Bemessungslast N_{ed}= 1500 kN Bemessungslast (R60) $N_{fi,d}$= 1000 kN Mit angeschweisster Fussplatte 300 x 300 mm und angeschweisstem Europilz® Typ AN1258</p>	Stk.			
R 891	<p>Versetzen von Geilinger-Stützen® inkl. Abladen, Einmessen und Fixieren sowie Untergiessen der Fussplatten mit Fließmörtel</p>				
.101	<p>Versetzgewicht ca.kg/Stk. (komplett)</p>	Stk.			